

防災倉庫設置に係る仕様書

1. 件名
アルミ製防災倉庫購入
2. 購入目的
発災時、災害備品の取り出し・運搬を円滑に行い、迅速な支援活動を行うにあたり、防災倉庫を整備する必要があるため。
3. 購入棟数
2棟（新品）
4. 設置場所
群馬県社会福祉総合センター（前橋市新前橋町13-12）構内駐車場の一面
※設置場所等詳細は別紙のとおり。
なお、詳細な位置については、発注者立会いのうえ別途指示する。
5. 納入期限
令和元年9月30日（月）まで
6. 仕様・規格等
 - (1) 性能・構造等
 - ・雨漏りや耐蝕等を考慮して、機密性の高い構造とする。
 - ・耐水性、耐食性を有し、直射日光等に長時間さらされても、収納品に影響を与えることのない断熱性を有すること。
 - ・設置予定地域の積雪、風速等に対して十分な強度を有すること。
 - (2) 寸法（目安）
外寸：全長 4,000mm×全幅 2,300～2,400mm×全高 2,300～2,400mm 程度
 - (3) 床面積
1棟あたり約 9.0 m²～10 m²以内
 - (4) 基礎工事
建築基準法その他の法令に基づいたベタ基礎を前提とする。ただし、本会の指定する事業者による地盤調査の結果に基づき、基礎工事内容を変更する場合がある。
 - (5) 屋根
アルミ合板（厚さ 0.8mm 以上）
 - (6) 断熱補強
壁及び天井に断熱材（厚さ 30mm 以上）を使用すること。

(7) 外装

アルミ合板（厚さ 0.8mm 以上、リブピッチ 45mm～75mm 程度）、クリアラッカー
塗装仕上げ

(8) 内装

壁および天井は化粧合板（厚さ 4mm 以上）とし、床は耐水合板（厚さ 12mm 以上）とする。

(9) 扉

アルミ製両開きフラッシュ扉とする。扉の鍵は発注者の指示に従うものとする。

(10) 換気口

- ・ 300mm×300mm 以上の自然換気口を側面 2 箇所を設置すること（防虫網ステンレス製、防砂フィルタ、雨よけフード付）。
- ・ または、上記と同機能以上の自然換気システム。

(11) その他

上記記載の項目またはそれ以外の項目について、より良い提案がある場合は、別途、プレゼンテーションの際に説明・提案すること。

7. 保証

保証期間は、納入検査完了の日から起算して 1 年間とする。ただし保証期間終了後においても、材質・組立て不良による故障及び破損等の欠陥が認められた場合は、受注者の負担により速やかに修理を行うものとする。

8. その他

- (1) 設置・運搬等に係る費用は、全て受注者の負担によるものとする。
- (2) 本倉庫の建築確認申請については本会の指定する業者が行う。
また、円滑に申請を行うため、必要に応じて打合せを行い、申請にかかる書類・資料等については速やかに提供するものとする。
- (3) 本仕様書に定めのない事項で疑義が生じた場合、その他不明な点は発注者と協議のうえ、適正を図るものとする。

9. 連絡先

社会福祉法人群馬県社会福祉協議会

〒371-8525 前橋市新前橋町 1 3 - 1 2

担当：総務企画課

TEL：0 2 7 - 2 5 5 - 6 0 3 3 / FAX：0 2 7 - 2 5 5 - 6 1 7 3